

semaSORB® PROBIRD DK400 – Folien / Schutz vor Vogelschlag Transparent & Selbstklebend

Merkblatt

Eine transparente Schutzfolie mit einer Klebstoffschicht auf Acrylatbasis (selbstklebend). Kunststoffolie mit visuell reflektiv und unregelmäßig angeordneten Kristallstrukturen bestimmt das moderne Design. Durch die solaren transluzenten Kristallstrukturen nimmt der Vogel über seine optischen Sensoren die Glasoberfläche als Hindernis wahr und wendet sich während des Anfluges von der Glasfassade ab. Ein Aufprall wird nahezu verhindert. Auf Einfachverglasung, Isolierverglasung und Kunststoffverglasung auf der Innenseite und der Außenseite, einsetzbar. Ein positiver Nebeneffekt ist ein integrierter UV400 Filter, der die gesamte UV-Strahlung zurückhält und damit einem zusätzlichen Wärmeeintrag entgegenwirkt. Die Folie beinhaltet einen Farbenschutz und wirkt Vergilbungen entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise.

Trocknungszeit

Die Montage der Folie erfolgt wasserbasiert. Trotz fachgerechtem Ausstreichen des Wassers während der Montage verbleibt eine Restfeuchtigkeit zwischen der Folie und der Glasscheibe. Diese Restfeuchtigkeit hat zur Folge, dass die Folie an einigen Stellen trüb erscheint oder schlierig wirkt. Montagebedingte Wassereinlagerungen in der Folie („Schlieren“) sind kein Reklamationsgrund. Das Restwasser diffundiert allmählich durch die Folie und klärt die Folie auf. In Abhängigkeit von der Temperatur und der Witterung kann der Prozess länger dauern.

Hinweise für Pflege/Reinigung

Nach ca. 8 Tagen bei ca. 20°C sind die Folien fest anhaftend. Die Folien können 30 Tage nach der Montage mit einem wässrigen Fensterreinigungsmittel, das keine Scheuermittel enthält, gereinigt werden. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, wie z.B. Brennspiritus u.a. Durch falsche Reinigungsmittel verursachte Schäden auf der Folienoberfläche sind kein Reklamationsgrund. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder weiche Filzwischer. **Die Folien nie trocken reinigen.**

Ihr Montage-Team

se ma Gesellschaft für Innovationen mbH
Industriestraße 12 / D-06869 Coswig
Tel: 034903 30467
Fax: 034903 30465
E-Mail: info@semasorb.com
Internet: www.semasorb.com